TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 15W-40

Aceite de alto rendimiento para motor
Cód. 1095 - 2911 - 1096 - 1296 - 1240

Código	Contenido
1095	1 lt.
2911	4 lts.
1096	5 lts.
1296	60 lts.
1240	205 lts.

Descripción:

TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 15W-40 es un aceite multigrado de alto rendimiento especialmente formulado para cumplir las exigencias, tanto en los modernos motores con altas potencias específicas, como en motores con kilometrajes superiores a los 100.000 km. Fabricado con materias primas muy seleccionadas y formuladas según las más modernas técnicas de lubricación, permiten proteger eficientemente el motor contra el desgaste, alargar los intervalos de cambio de aceite, evitar la formación de lodos negros en el motor y garantizar una larga vida al convertidor catalítico. Aceites base seleccionados más un alto contenido de aditivos especiales garantizan una excelente reserva de lubricación aún a temperaturas y condiciones de trabajo extremas.

Propiedades:

- ✓ Universalmente usable en todo tipo de motor bencinero (con o convertidor catalítico) y en motores petroleros (con o sin turboalimentador)
- ✓ Muy buen comportamiento en el arranque en frío
- ✓ De viscosidad muy estable y muy resistente al envejecimiento
- ✓ Excelentes propiedades detergentes y dispersantes
- ✓ Alta estabilidad de la película lubricante, excelente protección antidesgaste
- ✓ Muy baja pérdida por evaporación y muy bajo consumo de aceite
- ✓ Mezclable con todos los aceites de motor habituales
- ✓ Probado en motores con convertidores catalíticos
- ✓ Muy apropiado para vehículos con un kilometraje superior a 100.000 km

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API SL / CF / CG-4	MAN 271	Mack EO-L
ACEA A3-04 / B4-04 / E2-96 Issue 5	MIL-L 2104E	Volvo VDS
MB 228.3, 229.1	Allison C-4	MTU Tipo 2
VW 501 01 y 505 00	Caterpillar TO-2	

Datos Técnicos:

Categoría SAE	:	15W-40	
Color (ASTM D-1500)	:	3	DIN 51578
Densidad a 15°C	:	0,885 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	:	108 mm^2/s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	:	14 mm^2/s	DIN 51562
Índice de Viscosidad	:	137	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	:	225ºC	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	:	-30ºC	DIN ISO 3016

Campos de Aplicación:

Aceite multigrado universal para todo tipo de motores bencineros y petroleros, con o sin convertidor catalítico, con o sin turboalimentador, con o sin intercooler. Muy apropiado tanto para vehículos con alto kilometraje (>100.000 km) como en modernos motores bencineros, diesel o turbo.

Modo de Empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos.

Producto Original Alemán

LIQUI MOLY CHILE S.A.
Av. Eliodoro Yáñez 1727, Providencia, Santiago. Fono: (56 2) 33 22 100 - Fax: (56 2) 274 3226 - consultas@liqui-moly.cl - www.liqui-moly.cl