

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Aceite Motor

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

GAMA VEHÍCULO LIGERO



ACEITE MOTOR GASOLINA Y DIESEL
SAE 10W-40
TECNOLOGÍA SINTÉTICA



NORMAS INTERNACIONALES

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES¹

- **PSA:** B71 2300 (retrocompatible PSA B71 2294)
- **VOLKSWAGEN:** VW 501.01/505.00
- **RENAULT:** RN0700/0710

Satisface las exigencias de:

- **MERCEDES-BENZ:** MB 229.3
- **FIAT:** 9.55535-G2

¹Por favor, consulte siempre el manual de mantenimiento del vehículo

TECNOLOGIA Clean-Shield Technology

La eficaz tecnología de limpieza del motor.

La Tecnología Clean-Shield mantiene el motor limpio a largo plazo.

Sus avanzadas moléculas detergentes han sido diseñadas para capturar y aislar la suciedad, como los lodos y el hollín.

Luchando contra la principal causa de averías, los lubricantes TOTAL QUARTZ con la tecnología Clean Shield son elegidos en todo el mundo para garantizar la limpieza del motor durante todo su tiempo en funcionamiento entre cambios de aceite.



APLICACIONES

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 es un lubricante de motor de tecnología sintética desarrollado para los motores gasolina y diésel de turismos y vehículos comerciales ligeros.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 es particularmente adecuado para motores turboalimentados y multiválvulas. Está perfectamente adaptado para vehículos equipados con catalizadores y que utilizan carburantes sin plomo, gasoil, GLP o biodiesel.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 se adapta perfectamente a unas condiciones normales de conducción, tanto en ciudad como en carretera.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Excelente protección del motor:** La naturaleza de las bases lubricantes utilizadas, combinada con una especial selección de aditivos confieren a este lubricante unas excelentes propiedades de protección del motor.
- **Limpieza del motor:** Este lubricante garantiza una excelente limpieza del motor, reduciendo la acumulación de hollín, depósitos y partículas en el motor gracias a su eficaz poder dispersante.
- **Protección de los componentes más sensibles:** Protección a largo plazo de los componentes más sensibles del motor contra el desgaste (cadena de distribución, segmentos, pistones, camisas).
- **Especificaciones de Fabricantes: TOTAL QUARTZ 7000 10W-40** es una referencia esencial y universal en términos de aplicación y compatibilidad para motores.

CARACTERÍSTICAS²

| ENSAYO | UNIDADES | METODO DE ENSAYO | RESULTADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Grado de Viscosidad | - | SAE J300 | 10W-40 |
| Viscosidad Cinemática a 40°C | mm ² /s | ASTM D445 | 96,8 |
| Viscosidad Cinemática a 100°C | mm ² /s | ASTM D445 | 14,81 |
| Índice de Viscosidad | - | ASTM D2270 | 160 |
| Punto de Inflamación | °C | ASTM D92 | 232 |
| Punto de Congelación | °C | ASTM D97 | -24 |
| Densidad | Kg/m ³ | ASTM D1298 | 873,6 |

² Las características anteriormente descritas se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las variaciones extremas de temperatura.

Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS). Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web <http://sdstotalms.total.com>

Este producto no debe ser utilizado para otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado. A la hora de eliminar el producto usado, respete el medioambiente y cumpla con la legislación vigente.

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.

c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid - España
Tel.: +34 91 722 08 40

www.services.totalenergies.es

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Enero 2021 / Septiembre 2021

EMPRESA CON
EL SISTEMA DE GESTIÓN
CERTIFICADO POR DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • IATF 16949

Pueden producirse algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de fabricación. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puede encontrar la última versión de este documento en nuestra página web: www.services.totalenergies.es